



NÖDLJUS BRAGE 2x10 W

Dubbelstrålkastare | IP65 | 1 h nöddrift | 2000 lm.

BRAGE är ett kraftfullt strålkastaraggregat för nödbelysning i stora lokaler där långa belysningsavstånd krävs. Med en ljusstyrka på hela 2000 lumen säkerställs god ljusspridning även i krävande miljöer.

De riktbara strålkastarna gör det möjligt att styra ljuset exakt dit det behövs – exempelvis i lagergångar, industrilokaler, korridorer och öppna ytor.

BRAGE är särskilt lämpad i utrymmen med hög takhöjd där traditionella takmonterade armaturer inte ger tillräckligt ljusutbyte vid nöddrift. Med kapslingsklass IP65 är armaturen anpassad för tuffa miljöer och klarar damm och fukt utan problem.

BRAGE utför tre olika automatiska funktionstester under året – ett månatligt, ett halvårsvis och ett årligen. Under dessa tester simulerar systemet ett fel i den normala belysningen och då blinkar en grön P-indikator. Eventuellt fel indikeras tydligt med hjälp av dioder, vilket ger trygg och enkel övervakning.

En flexibel och säker lösning som kombinerar funktion, energi-effektivitet och pålitlighet.

Kort fakta:

- Kraftfull ljusstyrka – 2000 lm
- Dubbla riktbara strålkastare
- Anpassad för stora ytor och höga tak
- IP65 – tålig mot damm och fukt
- Skyddsklass II – dubbelisolerad för säker installation utan jordanslutning
- 1 timmes nöddrift



PRODUKTINFORMATION

Mått:	305*305*76 mm
Kapslingsklass:	IP65
Arbetstemperatur:	0–40°C
Batterityp:	LiFePO4 12,8W 2000 mAh
Inmatning:	220–240V växelström, 50Hz
Utmatning:	2x10W
Laddningstid:	24 timmar
Batteritid:	1 timme
Lumen:	2000 lm
Överspänningsskydd:	JA
Godkänd:	CE
Garantitid:	5 år*
Art.nr:	25-100301